

Konstrukcja: kolektor profil D 40 x 30
rura \varnothing 20
Ciśnienie robocze: do 1 MPa
Temp. pracy: do 95°C


Wyposażenie standardowe: korek $\frac{1}{2}$ ", odpowietrznik ręczny $\frac{1}{2}$ "
zawieszenie grzejnikowe Z 12
Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biały
RAL 9016

Construction: collector profile D 40 x 30
pipe \varnothing 20
Work pressure: up to 1 MPa
Work temperature: up to 95°C

Standard: plug $\frac{1}{2}$ ", air vent $\frac{1}{2}$ "
radiator bracket type Z 12
Standard finishing: color white RAL 9016



STANDARD



	H	W	C	n	75/65/20°C	INDEKS	230 V
1. AE 46/44	460	440	390	1,1115	201	1011119450	300
2. AE 66/44	660	440	390	1,1423	285	1011119455	300
3. AE 91/44	910	440	390	1,1656	390	1011119460	300
4. AE 116/44	1160	440	390	1,1757	503	1011119465	300
5. AE 136/44	1360	440	390	1,2002	576	1011119470	300
6. AE 46/56	460	560	510	1,1362	254	1011119410	300
7. AE 66/56	660	560	510	1,1622	360	1011119415	300
8. AE 91/56	910	560	510	1,1862	493	1011119420	300
9. AE 116/56	1160	560	510	1,2227	606	1011119425	600
7. AE 136/56	1360	560	510	1,2185	729	1011119430	600
8. AE 151/56	1510	560	510	1,2330	797	1011119490	600
9. AE 171/56	1710	560	510	1,2287	922	1011119485	900

